



MUFFaway

MUFFaway PITTURA DI CALCE

Pittura a base di grassello di calce pronta all'uso

Vantaggi

- ✓ pH alcalino (> 12), per eliminare definitivamente la muffa
- ✓ selezione ecologica coerente delle materie prime
- ✓ altamente traspirante (valore Sd: <0,05 m)
- ✓ clima interno confortevole
- ✓ eccellente copertura
- ✓ Privo di VOC

Descrizione

Pittura di calce pronta all'uso. Crea un clima interno da sogno!

Pittura minerale di alta qualità (professionale) a base di grassello di calce, caratterizzata da eccellenti proprietà: traspirante, perfetto contro l'insorgere della muffa e ottima capacità di assorbimento degli odori. La MUFFaway PITTURA DI CALCE rappresenta la prima scelta nella progettazione di edifici nuovi e nella ristrutturazioni di edifici storici o tutelati. Ottima adesione a tutti i supporti minerali, pannelli di cartongesso o intonaci in argilla.

Consumi: ca. 10 m²/l

Campi di applicazione

Per la tinteggiatura su supporti minerali, ad es. intonaci, calcestruzzo, pitture minerali e a calce, nonché argilla, pannelli in fibrogesso, cartongesso e rivestimenti esistenti che permettono l'adesione. Adatto per uso interno ed esterno.

Informazioni relative al prodotto

Pericolo: H315 - Provoca irritazione cutanea, H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Acqua, idrato di calce bianca, biossido di titanio, cariche minerali, estere glicerico di colofonia sotto forma di sapone potassico, etere di cellulosa
Colore	bianco / weiß
Classe di pericolo	Non applicabile / kein Gefahrgut
Conservabilità protetta [mesi]	24 nei contenitori originali sigillati a +18°C (teme il gelo) / 24 bei +18°C verschlossen im Originalgebinde (frostfrei)
Valore pH [pH]	> 12
Consumo [l/m² per passaggio]	~ 0,10 per mano su superfici lisce / je Anstrich
Stato fisico	leggermente pastoso, tixotropico / leicht dickflüssig, thixotrop

Fornitura

Cod.Art.	Volume [Contenuto]	Note	Unità misura	pez / ban	kg / pez
MAPIT05	5 l	Bianco - resa ~ 50 m ² /mano	ST	60	5
MAPIT10	10 l	Bianco - resa ~ 100 m ² /mano	ST	40	10

Lavorazione

Per colorare la MUFFaway PITTURA DI CALCE utilizzare le Tinte Base per Pittura Murale alla Calce n. 350. La cartella colori n. 350 mostra il rapporto di miscelazione per 80 tonalità di colore selezionate.

Voce di capitolo

Finitura naturale protettiva e sanificante per interni ed esterni MUFFaway PITTURA DI CALCE, composta da: Acqua, idrato di calce bianca, biossido di titanio, cariche minerali, estere glicerico di colofonia sottoforma di sapone potassico, etere di cellulosa. Senza resine sintetiche. Altamente traspirante, permeabilità al vapore $S_d < 0,05$ m, ideale per l'applicazione su sistema MUFFaway o su fondi convenientemente preparati. Resa: 0,3/0,4 l/m², applicato a pennello o rullo, in due o più mani, la prima mano diluita al 20% con acqua.